


# MONTAŻ ELASTYCZNEJ DESKI DEKORACYJNEJ

**deko-styl**  
*www.imitacje-drewna.pl*



## 1. POTRZEBNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować odpowiednie narzędzia: kątownik, metr, ołówek, nożyk techniczny, paca zębata, kielnia, wałek dociskowy lub paca, pędzle.



## 5. PRZYKLEJANIE

Deskę układamy na ścianie na wcześniej położony klej. Możemy to zrobić bez fugi lub z jej dowolną szerokością.



## 2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche oraz czyste od wszelkiego rodzaju zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność. Można je także zagruntować preparatem gruntującym z danego systemu ociepleń



## 6. DOCISKANIE

Za pomocą gumowego wałka lub pacy dociskamy całą powierzchnię deski w taki sposób, aby nie pozostać pod nią pęcherzy powietrza będących przyczyną odwarstwiania się.



## 3. DOCINANIE DESKI

Panele docinamy za pomocą nożyka technicznego. W wyznaczaniu linii cięcia pomocny będzie kątownik oraz metr.



## 7. RETUSZ

Zwilżonym pędzelkiem lub gąbką usuwamy nadmiar kleju z łączeń. Krawędzie oraz łączenia zabezpieczamy zaprawką w kolorze.



## 4. NAKŁADANIE KLEJU

Klej należy dokładnie wymieszać do konsystencji pozwalającej uzyskać jego jednolitość. **Nie wolno dolewać wody.** Nakładamy równomiernie na pow. 2-3mkw pacą zębatą 4mm. Nakładanie kleju oraz montaż deski zaczynamy od góry.



## 8. IMPREGNACJA

Całą przyklejoną powierzchnię łącznie z fugami zabezpieczamy impregnatem. Aplikacji dokonujemy pędzlem. Tak zabezpieczoną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia.

Przed przystąpieniem do prac oraz rozpakowaniem paneli powinny one być składowane minimum 12h w temperaturze 18-20°C! Nada im to odpowiedniej elastyczności podczas samego montażu.

Powierzchnia na której montowana jest deska powinna być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi (słońce, deszcz, wiatr) zarówno podczas klejenia jak i 24 godz. po jego ukończeniu.